

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE PENTRU JALUZELE TEXTILE (VERTICALE SI ROLETE)

1. Plierea lamelelor de jaluzele verticale sau rularea fasiilor de rolete se recomanda a se efectua lin, fara socuri, mentinand suprafata lamelei perpendiculara pe suprafata ferestrei si suprafata fasiei de roleta paralela cu fereastra.
2. Se va evita atingerea jaluzelelor de haine, cutii, ghivece de plante si alte obiecte care pot deteriora materialul textil si forta mecanismele. O fereastra nu se va deschide peste jaluzele inchise (exceptie – cazul ferestrei oscilobatante care nu atinge lamele sau fasiile fixate in partea de jos cu guta (pentru a pastra paralelismul cu fereastra inlinata).
3. Suprapunerile lamelelor trebuie sa aiba tot timpul acelasi sens, in caz contrar doua lamele de jaluzele verticale suprapuse invers nu se vor mai roti ; blocarea roletelor in mecanism se intampla destul de rar, principala cauza fiind bruscarea lantului de plastic si dislocarea acestuia de pe rotita dintata (unitatea de comanda).
4. Operatia de aspirare curenta a jaluzelelor textile poate fi executata prin miscari de translatie pe verticala, fara ca acestea sa fie demontate, dar avand grija sa se tina materialul intins prin tinerea de capatul liber cu o mana sau doua, in functie de latimea fasiei.
5. Materialul textil fiind antistatic, asadar foarte rezistent la praf, imbacsirea se poate produce de la fum, praf in exces sau contactul cu maini, lichide (stropi) sau materiale murdare. In acest caz se recomanda stergerea cu un burete (carpa moale) imbibat in apa sau slaba solutie de detergent neutru, de preferinta lichid.
6. La curatare nu se folosesc detergenti obisnuiti si nici inalbitori sau produse pe baza de clor, curatarea realizandu-se pe o suprafata plana si folosind cel mult un detergent neutru (PUR universal de vase).
7. Spalarea la masina automata nu este indicata pentru materialele textile de jaluzele (exceptand cazul textilului de perdele sau draperii folosit la storurilor romane), deoarece exista riscul indoirii materialului si distrugerii peliculei antistaticice protectoare.
8. Pentru perioada de conservare se recomanda strangerea lamelelor la un capat si acoperirea acestora in folie de PVC sau la rolete rularea pe tambur si infolierea acestora.
9. Se recomanda ca o data pe an sa se procedeze la ungerea mecanismelor de rulare (la calaretii de garnise sau alte mecanisme de plastic). Se poate folosi pentru aceasta operatie un spray siliconic (cu lamelele pliate la un capat, se pulverizeaza in fanta garnisei, pe toata lungimea acesteia).
10. In cazul unor eventuale renovari ale interioarelor care pot produce mult praf sau moloz, se recomanda atat protectia textilului ca la punctul 8 cat si protectia mecanismului de rulare prin astuparea fantelor cu hartie adeziva pentru vopsitorie.
11. Pentru spalari grele, la perioade mai lungi (5 – 6 ani) fasiile de material textil se demonteaza, se intind pe un plan drept si se curata ca la punctul 5.
12. Uscarea fasiilor de textil se face in pozitia de lucru, montate; este interzisa stoarcerea de apa a materialelor textile pentru jaluzele verticale sau rolete; in cazul in care este necesara netezirea, se poate folosi fierul de calcat cu o panza de protectie intre acesta si poliesterul textil, la o temperatura foarte mica pentru nu distrughe stratul de protectie a suprafetei.

